

codex Brillant Plus

Tilsetning for codex sementbaserte fugemasser. Gjør fugemassen vannavvisende og mer plastisk.

Anvendelse:

Tilsetning til codex sementbaserte fugemasser. Reduserer fugens sugeevne og gir vannavvisende fuger samt bedre sidehefting og formbarhet.

Spesielt egnet som tilsetningsmiddel for å hindre fuktighet i å trenge inn i områder med fuktighetsømfintlige underlag, for eksempel bad, dusj, kjøkken, gulv med varmekabeloppvarming, gipsunderlag, balkonger og terrasser. For bruk på vegg og gulv, inne- og utendørs.

Produktfordeler/egenskaper:

codex Brillant Plus er en høykonsentrert, vannaktig kunststoffdispersjon som tilsettes i sementbaserte fugemasser for å oppnå elastisitet og vannavvisende egenskaper.

Typiske egenskaper:

- Øker vannettheten
- Fritt for løsemidler
- Lett å blande med vann
- Plastifiserer fugemassen, reduserer spenninger
- Forbedrer hefteevne
- Reduserer krymping

Teknisk data:

Emballasje:	0,6 kg plastboks
Farge:	Hvit
Bearbeidings-temp.:	+5 °C til +25 °C
Spes. vekt:	1,01 kg/l
Egnet for:	codex Brillant XL, Brillant Objekt, Brillant Color og Sement /sand mørtel
Forbruk:	600 g/5 kg fugemasse
Blanding:	Se "bearbeiding"
Lagring:	Minst 12 mnd.

Forbruksdata:

Foredling av:	Blandingsforhold; codex Brillant Plus : vann
codex Brillant XL	1:1
Sement /sand- mørtel	1:1
codex Brillant Objekt	1:2
codex Brillant Color	1.2

Forbruk: 600 gr/5 kg pulver


LØKKEN AS

Postboks 43

3702 Skien

Tlf: 35506400, Fax: 35506420



Bearbeiding:

1. codex Brillant Plus blandes med vann i forhold som framgår av tabell om blandingsforhold. Bruk rent vann!
2. Med denne blandingen som vannmengden tilsettes fugemassepulveret som anvist på emballasjen og blandes til en homogen, klumpfri masse.
3. Den foredlede fugemassen legges i fugene i henhold til bruksanvisningen.
4. Rengjøring av fugene foretas umiddelbart etter ilegging av fugemassen. Grovvasking med en fuktig svamp. Fugene jevnes og fugemassen på flisene vaskes bort. Etter kort tid kan fugeslam fjernes med en litt fuktig svamp.

Viktige henvisninger:

- Må ikke brukes ved temperaturer under +5 °C eller over +25 °C.
- Med tilsetning av codex Brillant Plus blir massen noe mer klebrig og raskere tørrende. Rengjøring bør derfor foretas straks etter fuging. Produktet erstatter ikke bruk av membran i fliskonstruksjonen!
- Bruk av codex Brillant Plus er ment å være et tilleggstiltak og erstatter ikke membraner i henhold til byggebransjens våtromsnorm (BVN) membran, som påstrykningsmembran eller banemembran.
- Verktøy og tilsølte fliser rengjøres med vann så lenge massen er fersk.
- Kan lagres i 12 måneder. Lagres tørt og kjølig. Tåler frost ned til -15 °C. Frosne materialer tines og ristes godt før bruk. Åpnet emballasje lukkes omhyggelig og brukes opp så raskt som mulig. Se også produktinformasjonen til den aktuelle codex fugemassen.

Arbeids- og miljøvern:

Løsemidelfritt.

Ventilasjon av arbeidsrom og bruk av hudkrem for beskyttelse av hender anbefales prinsipielt.

Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord.

Avfallskoder: Helt tømte, vaskede kunststoff- beholdere kan resirkuleres. Emballasje med fuktige rester er spesialavfall EAL kode 080412. Herdet masse deponeres under EAL kode 170101.