

# codex Epo-Clean

## Rengjøringsmiddel til bruk ved epoksyfuging

### Anvendelse:

Til fjerning av tørket, emulgert epoksy fugemasseslør på keramiske fliser.  
Egnet på glasserte og uglasserte fliser.

### Produktfordeler/egenskaper:

codex Epo-Clean er en meget effektiv rengjøringsemulsjon beregnet til fjerning av tørket epoksyfuge etter fuging med codex EpoTix eller codex EpoFloor. Effekten er best 12 til 24 timer etter fuging.

### Typiske egenskaper:

- Fjerner tørket harpiksslør på flisene
- Forårsaker ikke korrosjon på rustfritt stål
- Missfarger ikke epoksyfugemassen
- Løser ikke opp massen i fugene

### Tekniske data:

Emballasje:	1 liter plastflaske
Lagring:	12 mnd, kjørlig, tørt og frostsikkert
Farge:	Fargeløs
Bearbeidings-temp:	+ 15 <sup>0</sup> C til + 30 <sup>0</sup> C

### Forbruk ved fjerning etter 12 timer:

Ca 100 g/m<sup>2</sup>



### Bearbeiding:

1. Begynn rensingen tidligst 12 timer og senest 24 timer etter fuging.
2. Påfør codex EpoClean jevnt på underlaget med en pensel eller rull. La stoffet virke en tid avhengig av urenheten (maksimalt 3 timer). Rens maks 30 m<sup>2</sup> av gangen.
3. Etter virketiden brukes varmt vann og skuring med codex Epo-Pad fin. Etter dette vaskes grundig med rent vann. På større arealer anbefales brukt roterende skuremaskin til arbeidet, gjerne maskin med utlegging og oppsuging av vann.
4. Vask igjen, eventuelt flere ganger med rent vann til flaten er ren. Er ikke arealet rent nok må prosessen gjentas.

### Viktige henvisninger:

- I uåpnet originalemballasje kan produktet lagres i minst 12 måneder på et tørt og kjølig sted. Åpnet emballasje lukkes/ tettes godt igjen.
- Beste arbeidstemperatur er mellom +18°C og +25°C, gulvtemperatur minst +15°C. Luftfuktighet under 75%. Lave temperaturer forlenger tørke-/herdetiden, høye temperaturer forkorter bearbeidings-tiden. Høy luftfuktighet forlenger tørke-/herdetiden.
- Sperr av nyrensede arealer til de er helt tørre!
- La ikke produktet komme i kontakt med plastikk eller lakkerte flater.
- Bruk codex Epo Wash ved fuging med epoksymasse. Dette vil gjøre rensingen med codex Epo Clean mye enklere.
- Enkle herdede flekker med epoksymasse kan fjernes ved hjelp av varmluft. Varm flekken med varmluftpistol og skrap vekk. Vask så med codex Epo Clean for å fjerne rester. Pass på at ikke massen i fugene blir oppvarmet da dette kan føre til fargeendring.

### Arbeidsvern:

Faresymbol: Xn Helseskadelig Inneholder benzyl alkohol

### Risikoesetninger:

R20/22 Farlig ved innånding og svelging

### Sikkerhetssetninger:

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S23 Unngå innånding av damp.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten/datablad.

S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

**Avfallshåndtering:** Tøm ikke produktet på marken, i kloakken eller vann. Ren, tom emballasje kan resirkuleres. Deponeres i henhold til EAL kode 08 01 15



Postboks 43

3702 Skien

Tlf: 35506400, Fax: 35506420