

Løkken Tilefix

Bruksklart flislim for vegg basert på akryl

Produktbeskrivelse:

Tilefix er et bruksklart flislim for vegg basert på akryl. Limet herder ved fordamping av vann og gir et varig sterkt feste til underlaget.

Bruksområder:

Til keramiske veggfliser, mosaikk og polystyrenskumplater på mineralske underlag. Limet har generelt god vedheft på underlag som murstein, betong, gipsplater, puss og stabile trefiberplater.

Begrensninger:

Kan ikke brukes ute eller på områder som blir nedfuktet. Ikke til bruk på guly.

Forbehandling av underlag:

Underlaget må være rent, tørt og stabilt. Sterkt sugende underlag må primes med egnet primer. Påfør limet med tannsparkel. Monter flisene innen 15 minutter med et lett trykk. Limet må herde i minst 2 døgn før fuging. Verktøyet vaskes med vann før limet herder.

Teknisk data:

Farge:	Hvit
Emballasje:	1 kg
Basis:	Akryl
Konsistens:	Pasta
Egenvekt:	1,8 g/ml
Åpentid:	15 min / +23°C 50%RH
Herdetid:	14 dager / +23°C 50%RH
Temperatur ved bruk:	+5°C til +30°C
Temperaturgrenser etter herding:	+2°C til +60°C
Frostgrense under transport:	-15°C
Tykkelse limsjikt:	Ca 1 mm
Forbruk:	Ca 2 kg/m ²
Lagringstid ved +5°C til +25°C:	12 måneder

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel. Produsenten garanterer kvaliteten på produktet når det brukes etter disse spesifikasjonene.

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på byggeplass og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er for øvrig avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukerorientert produkthåndtering. Vennligst se også etter beleggprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.