

HMS Datablad

Løkken Alt i ett

Elastisk lim og fugemasse

Versjon: 02	revidert: 26.09.07	Side 1 av 2
-------------	--------------------	-------------

1. Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma

1.1 Produkt navn Løkken Alt i ett	1.2 Produsent Den Braven Sealants bv Denariusstraat 11 4903 RC Oosterhout, Nederland Tel.: +31 162 491000 Fax: +31 162 451217	1.3 Distributør Norge Løkken A/S, Mælagt.58,PB 43,sentrum 3701 Skien Tel. 35 50 64 00 Fax 35 50 64 20
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon: Giftinformasjon: Tel: 22 59 13 00

2. Opplysninger om kjemiske sammensetninger

CAS-nr.:	EF-nr.:	%:	Kjemisk navn:	Faremerking:	R-setn.:	Anm.:	Note:
919-30-2	213-048-4	1-5%	3-aminopropyltrethoxysilan	Xn, C	R22, R34		

3. Viktige faremomenter

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Ta med dette databladet ved henvendelse til lege
Innånding:	Frisk luft. Søk lege ved vedvarende irritasjon eller utilpasshet
Ved hudkontakt:	Tilsølt tøy fjernes straks. Produktet fjernes med tørr klut eller papirserviett. Vask grundig med såpe og vann. Søk lege, hvis hud-irritasjonen vedvarer.
Ved kontakt med øyne:	Skyll straks med vann i minst 15 minutter. Hold øynene åpne. Søk lege ved fortsatt irritasjon.
Ved svelging :	Skyll munnen, drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Egnede slukkemidler:	Vanntåke, alkoholdbestandig skum og pulver
Slukkingsmidler som ikke må brukes:	Vannstråle.
Personlig beskyttelse:	Bruk åndedrettsvern ved brannbekjempelse.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp.

Bruk verneutstyr. Unngå at produktet kommer i avløp. Oppsamles med et absorberende materiale. Oppsamlet spill anbringes i lukket beholder merket med innholdet. Sendes til egnet godkjent mottak.

7. Sikker håndtering og lagring

Håndtering :	Unngå hud og øyekontakt. Hvis det er mulig, bør produktet brukes under ventilerte forhold.
Lagring :	Oppbevares ved temperaturer mellom 5°C og 25°C.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.

Eksponeringskontroll :	Det skal være adgang til vann eller øyeskyllemiddel.
Personlig verneutstyr:	Bruk eventuelt arbeidshansker, vernebriller eller ansiktsmaske.

9. Fysiske og Kjemiske egenskaper

Form:	Pasta
Lukt:	Svak
Tetthet:	1,54 kg/l
Blandbar med vann:	Nei

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt og fremkaller ingen farlige reaksjoner.
Ved brann dannes: Co, Co², CaO

11. Opplysninger om helsefare.

Se avsnitt 2 for opplysning om helseskadelige delkomponenter.

12. Opplysninger om miljøfare

Sørg for at uherdet materiale ikke kommer ut i naturen.

13. Fjerning av rester og avfall.

Sendes til egnet godkjent mottak.	
Kjemikalavfallsgruppe:	H
Avfallsfraksjon:	03.22
EAK.kode (avfallskatalognr.)	20 01 28
	Maling, trykkfarger, klebestoffer og harpiks, bortsett fra avfall tilhørende under 20 01 27

HMS Datablad

Løkken Alt i ett

Elastisk lim og fugemasse

Versjon: 02	revidert: 26.09.07	Side 2 av 2
-------------	--------------------	-------------

14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser:

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Merking: Produktet er ikke merkepliktig.

Krav til særlig utdanning: Brukeren skal gjøre seg kjent med dette HMS datablad

16. Andre opplysninger.

R22 Farlig ved innånding

R34 Etsende

Utskriftsdato: 10.10.2007