

HMS Data blad
UZIN-KE 603
2-komponent dispersjon sementlim **Komponent B**



Versjon: 02	revidert: 02.02.07	Side 1 av 3
-------------	--------------------	-------------

1. Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma

1.1 Produkt navn
UZIN-KE 603 2-komponent dispersjon sementlim Komponent B

1.2 Produsent
UZIN UTZ AG.
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
Tel.: +49 731 4097-0
Fax: +49 731 4097-110

1.3 Distributør Norge
Løkken A/S, Mælagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN
Tel. 35 50 64 00
Fax 35 50 64 20

Informasjon:

Giftinformasjon: tel: 22 59 13 00

2. Opplysninger om kjemiske sammensetninger

Blanding av forskjellige typer spesialsement.

Innhold	CAS-No.	% - Innhold	Klassifikasjon
Portlandsement	65997-15-1	5-10	Xi R 38, 41

3. Viktige faremomenter



Xi Irriterende. Inneholder sement

Spesielle risikoinstruksjoner:
R 36/38 Irriterer øynene og huden.

4. Førstehjelpstiltak

Ved hud kontakt: Vask med rikelig vann og såpe.
Ved kontakt med øyne: Skyll godt med vann, og kontakt lege.
Ved svelging : Kontakt lege omgående, og vis dette datablad.

5. Tiltak ved brannslukking

Ingen spesielle tiltak. Slukkemiddel tilpasses omgivelsene.

Versjon: 02	revidert: 02.02.07	Side 2 av 3
-------------	--------------------	-------------

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp.

Feies forsiktig sammen og samles opp. Unngå støvdannelse. Unngå utslipp i kloakk systemet.

7. Sikker håndtering og lagring**7.1 Håndtering**

Unngå støvdannelse, og kontakt med øyne og hud. Sørg for å ha mulighet til å skylle øyne og hud. Ved pauser og etter endt arbeid vaskes hender, og påføres hudkrem. Ved blanding bruk støvmaske.

7.2 Lagring

Lagres utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.**8.1 Eksponeringskontroll**

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen: Vær oppmerksom på støv grense på (6mg/m³).

8.2 Personlig verneutstyr

Unngå øye og hud kontakt. Under blanding, bruk støvmaske. Ved pauser og etter endt arbeid vaskes hender, og påføres hudkrem.

9. Fysiske og Kjemiske egenskaper

Form:	Pulver
Farge:	Grå
Lukt:	Av sement
Tetthet:	ca. 0,8 -1,0 g/cm ³
Løslighet i vann (20°C):	Herder hydraulisk med vann
Tennetemperatur:	Ikke målbart
Flammepunkt:	Ikke målbart
Eksplisjonsgrense	Ingen eksplisjonsfare
pH-verdi:	Ca. 12

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved bruk som beskrevet, er produktet stabilt. Se datablad

11. Opplysninger om helsefare.

Produktet blir sterkt alkalisk ved blanding med vann/fuktighet. Støv kan irritere slimhinnene. Pulveret kan ved hudkontakt gi irritasjon. Langvarig og gjentatt kontakt kan gi svie og eventuelt hudsår. Støv eller sprut fra ferdig blanding kan forårsake etsende sår på øynene
Produktet er cromat fattig. GISCODE ZP 1.

12. Opplysninger om miljøfare

Ikke tøm produktet i kloakk, vann eller i grunnen.

13. Fjerning av rester og avfall.

Rester samles og bør brukes. Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn. Tomme og støv-fri emballasje er resirkulerbare. Restene blandes med vann og deponeres i herdet tilstand som byggeavfall.

Versjon: 02	revidert: 02.02.07	Side 3 av 3
-------------	--------------------	-------------

14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser: Vei Transport (ADR/RID), Sjø Transport (IMDG), Fly Transport (IATA/ICAO).

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Etikett ihht EU reglement.

Xi Irriterende. Inneholder sement.

Spesielle risikoinstruksjer:

R-setninger

R 36/38 Irriterer øynene og huden.

S-setninger

S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S 26 Får man stoffet i øynene, skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S 37 Bruk egnede vernehansker.

16. Andre opplysninger.

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap om dette produktet, samt opplysninger fra produsent. 91/155/EEC.

Utskriftsdato: 09.10.2007