

HMS Data blad

UZIN-KR 416

2-komponent reparasjonsharpiks Komp. B



UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT

Versjon: 02	revidert: 19.03.07	Side 1 av 3
-------------	--------------------	-------------

1. Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma

1.1 Produkt navn

UZIN-KR 416 2-komponent reparasjonsharpiks Komponent B

Denne komponenten må blandes med komp. A. Ta hensyn til blandeforholdet.

Vennligst se også HMS datablad for komponent A.

1.2 Produsent

UZIN UTZ AG.

Dieselstraße 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 4097-0

Fax: +49 731 4097-110

1.3 Distributør Norge

Løkken A/S, Mælagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN

Tel. 35 50 64 00

Fax 35 50 64 20

Informasjon:

Giftinformasjon: tel: 22 59 13 00

2. Opplysninger om kjemiske sammensetninger

Methyl methacrylat herder basert på dibenzoyl peroxide i uorganisk fyllstoff (gips)

Innhold	CAS-No.	% - Innhold	Klassifikasjon
Dibenzoyl peroxide	94-36-0	20	E, Xi R 2, 36, 43

3. Viktige faremomenter

Sementinnholdet i dette produktet medfører følgende merking:



Oksiderende

Irriterende. Inneholder dibenzoyl peroxide.

Spesielle risiko instruksjoner:

R 7

Kan forårsake brann.

R 36/37/38

Irriterende for øynene, luftveiene og huden.

R 43

Kan gi allergi ved hudkontakt.

4. Førstehjelpstiltak

Ved innånding.

Sørg for frisk luft

Ved hud kontakt:

Tørk av umiddelbart med papir, vask med rikelig vann og såpe.

Ved kontakt med øyne:

Skyll godt med øynene åpne i flere minutter under rennende vann, og kontakt lege umiddelbart

Ved svelging :

Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege omgående, og vis dette datablad.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukkemiddel: Pulver, Co₂, vanntåke, skum. Ikke bruk vannstråle.

HMS Data blad

UZIN-KR 416

2-komponent reparasjonsharpiks Komp. B



UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT

Versjon: 02	revidert: 19.03.07	Side 2 av 3
-------------	--------------------	-------------

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp.

Samle sammen overskuddsmateriale og deponeres som spesialavfall. Må ikke tømmes i kloakk.

7. Sikker håndtering og lagring

7.1 Håndtering

Hold emballasjen tett forseglet. Sørg for god utlufting på arbeidsplassen. Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt. Bruk egnede verneklær, hansker og øyne/ansiktsmaske.

7.2 Lagring

Lagres utilgjengelig for barn. Hold emballasjen godt lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Beskyttes mot varme.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.

8.1 Eksponeringskontroll

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen.

Risiko stoffer	CAS-No.	% - andel	OEL (mg/m ³)
Dibenzoyl peroxide	94-36-0	20	5 (støv)

8.2 Personlig verneutstyr

Unngå øye og hudkontakt. Ved pauser og etter endt arbeid vaskes hender, og påføres hudkrem.

Fjern umiddelbart tilsølte klær. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeid.

Beskytt øynene og bruk beskyttelsesbriller. Beskytt huden og bruk hansker (PVC, gummi). Sørg for god utlufting.

9. Fysiske og Kjemiske egenskaper

Form:	Pulver
Farge:	Hvit
Lukt:	luktfri
Tetthet: (20°C):	ca. 1,95 g/cm ³
Damptrykk (20°C):	ikke målt
Selvaksellerende reaksjonsprosess-temperatur. (SADT)	ca. + 80°C
Løslighet i vann (20°C):	uoppløselig
Flammepunkt:	ikke målbart
Tenntemperatur (DIN 51794):	ikke målbart
Ekspløsjongrense	ikke målbart

10. Stabilitet og reaktivitet

Reaksjonstemperatur: Over ca 80°C. Ved bruk som beskrevet, er produktet stabilt. Overoppvarming vil resultere i ildfarlig damp. Farlig reaksjon ved komprimering, blanding med metallsalter, sterke syrer og alkalier.

11. Opplysninger om helsefare.

Mulig hud og øyneirritasjon. Allergi kan forekomme ved direkte hudkontakt.

LD₅₀ oral, rotte > 5000 mg/kg (Dibenzoyl peroxid)

12. Opplysninger om miljøfare

Ikke tøm produktet i kloakk, vann eller i grunnen. Produktet er svakt vannforurensende.

HMS Data blad

UZIN-KR 416

2-komponent reparasjonsharpiks Komp. B



UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT

Versjon: 02	revidert: 19.03.07	Side 3 av 3
-------------	--------------------	-------------

13. Fjerning av rester og avfall.

Rester samles og bør brukes. Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn. Tomme, skrapte og drypp-fri emballasje er resirkulerbare. Emballasje med flytende restinnhold er spesialavfall. Emballasjer med herdede/tørket innhold er byggeavfall.

14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser: Vei Transport (ADR/RID), Sjø Transport (IMDG), Fly Transport (IATA/ICAO).

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Etikett ihht EU reglement.



Oksiderende.
Irriterende. Inneholder dibenzoyl peroxide

Spesiell risiko- og sikkerhetssetninger:

R-Setninger:

- R 7 Kan forårsake brann
- R36/37/38 Irriterer øynene, lufteveiene og huden
- R 43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

S- Setninger:

- S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- S 3/7 Emballasjen holdes godt lukket på et kjølig sted.
- S 14 Oppbevares adskilt fra smuss, rust, tunge metallsalter, sterke syrer og baser.
- S 27 Tilsølte klær må fjernes raskt.
- S 36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm

16. Andre opplysninger.

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap på dette produktet samt opplysninger fra produsent.

Utskriftsdato: 09.10.2007