

Versjon: 02	revidert: 17.01.07	Side 1 av 3
-------------	--------------------	-------------

### 1. Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma

#### 1.1 Produkt navn

UZIN-VE 124 Spesialtynner

#### 1.2 Produsent

UZIN UTZ AG.  
Dieselstraße 3  
D-89079 Ulm  
Tel.: +49 731 4097-0  
Fax: +49 731 4097-110

#### 1.3 Distributør Norge

Løkken A/S, Mælagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN  
Tel. 35 50 64 00  
Fax 35 50 64 20

#### Informasjon:

Giftinformasjon: tel: 22 59 13 00

### 2. Opplysninger om kjemiske sammensetninger

Tynner basert på brannfarlig, organisk oppløsningsmiddel

Innhold	CAS-No.	% - Innhold	Klassifikasjon
Etanol	64-17-5	50-100	F R 11

### 3. Viktige faremomenter

F Meget brannfarlig.

#### Spesielle risikoinstruksjoner:

R 18 Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

### 4. Førstehjelpstiltak

Ved innånding: Sørg for frisk luft  
Ved hud kontakt: Tørk av umiddelbart med papir, vask med rikelig vann og såpe..  
Ved kontakt med øyne: Skyll godt med vann med øynene åpne i flere minutter under rennende vann, og kontakt lege umiddelbart  
Ved svelging: Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege omgående, og vis dette datablad.

### 5. Tiltak ved brannslukking

Egnet slukkemiddel: Pulver, Co2, vanntåke og skum.  
Uegnet slukkemiddel: Vannstråle.

### 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp.

Spilt material fjernes mekanisk. Rester blandes med absorberende materiale, for eksempel sagmugg, sand etc. Følg de lokale bestemmelsene for tømning av spesialavfall. Må ikke tømmes i kloakk. Produktet er brannfarlig.

Versjon: 02	revidert: 17.01.07	Side 2 av 3
-------------	--------------------	-------------

## 7. Sikker håndtering og lagring

### 7.1 Håndtering

Hold beholderen godt lukket. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Fjern alle antenneskilder. Røyking forbudt.

### 7.2 Lagring

Lagres utilgjengelig for barn. Produktet må lagres kjølig og i godt ventilerte lokaler.

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.

### 8.1 Eksponeringskontroll

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen.

Risiko stoffer	CAS-No.	% - andel	OEL (ppm)
Etanol	64-17-5	50-100	1000

### 8.2 Personlig verneutstyr

Unngå øye og hud kontakt. Ved pauser og etter endt arbeid vaskes hender, og påføres hudkrem.

Beskytt hendene: Bruk vernehansker (Gummi, PVC)

Beskytt øynene: Bruk vernebriller

Beskytt luftveiene: Sørg for god ventilasjon

## 9. Fysiske og Kjemiske egenskaper

Form:	Flytende
Farge:	Fargeløs
Lukt:	av alkohol
Tetthet: (20°C):	ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Damptrykk (20°C):	ca. 60 mbar
Løslighet i vann (20°C):	blanndbar
Viskositet: (DIN 53211)	< 20 sekunder
Flammepunkt (DIN 51755)	+ 12°C*
Tenntemperatur (DIN 51794):	425°C*
Ekspljosjonsgrense	nedre: ca. 3,5 Vol. %* øvre: ca. 15,0 Vol %*

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Ved bruk som beskrevet, er produktet stabilt.

## 11. Opplysninger om helsefare.

Stor konsentrasjon av damp virker bedøvende og irriterende. Kort og langvarig hudkontakt med det flytende produktet kan føre til irritasjon og brannså, spesielt hvis produktet tørker og fjerner hudens naturlige fett.

## 12. Opplysninger om miljøfare

Ikke tøm produktet i kloakk, vann eller i grunnen.

## 13. Fjerning av rester og avfall.

Rester samles og bør brukes. Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn. Tomme, skrapte og drypp-fri emballasje er resirkulerbare. Emballasje med flytende restinnhold er spesialavfall. Emballasjer med herdede/tørket innhold er byggeavfall.

Versjon: 02	revidert: 17.01.07	Side 3 av 3
-------------	--------------------	-------------

#### 14. Opplysninger om transport

Faregods i henhold til transport bestemmelser:

Vei Transport	ADR/RID
Klasse:	3
Pakkegruppe:	II
UN-no:	1170
Sjø Transport	IMDG-Kode
Klasse:	3.2
Side:	P.3219
UN-No:	1170
EmS-No:	3-06
MFAg:	305
Pakkegruppe:	II
Fly Transport	ICAO/IATA-DGR
Klasse:	3
UN-no:	1170
Pakkegruppe:	II

Annen informasjon:

Riktig fraktenavn:	ETANOL, BLANDING
Sjøforurensing:	Nei.

---

#### 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Etikett iht EU reglement.

F Meget brannfarlig

Spesielle risikoinstruksjoner:

R-setninger:

R 18 Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

S-setninger:

- S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- S 16 Holdes vekk fra antenneskilder – Røyking forbudt.
- S 23 Unngå innånding av damp.
- S 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
- S 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

---

#### 16. Andre opplysninger.

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap om dette produktet samt opplysninger fra produsent.

---